

Маркировка КПУ-1Н и КПУ-2Н (часть 1)

Клапан противопожарный КПУ-1Н; нормально открытый; общепромышленного исполнения; с рабочим сечением 500*600 мм; канального типа; электропривод MB220-T; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; с РОН120; без защиты от кражи электропривода; один переходник на круглое сечение $\varnothing 500$ мм; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; без монтажной рамы:

КЛАПАН КПУ-1Н-О-Н-500*600-2*ф-MB220-T-CH-0-РОН120-0-1*500-0-0

Обозначение

- КПУ-1Н – (EI 90, E 90)
- КПУ-2Н – (EI 120, E 120)

Назначение

- О – нормально открытый
- З – нормально закрытый
- Д – дымовой

Исполнение

- Н – общепромышленное
- В – взрывозащищенное (кроме клапанов типа 1*ф)
- К – коррозионностойкое
- ВК – взрывозащищенное коррозионностойкое (кроме клапанов типа 1*ф)
- МС – морозостойкое
- МСК – морозостойкое коррозионностойкое
- ВМС – взрывозащищенное морозостойкое (кроме клапанов типа 1*ф)
- ВМСК – взрывозащищенное морозостойкое коррозионностойкое (кроме клапанов типа 1*ф)

Рабочее сечение: А*В / D

- А – ширина, мм
- В – высота, мм
- D – диаметр, мм

Тип клапана

- 1*ф – стеновой
- 2*ф – канальный
- 0*ф – ниппельный (только для круглого сечения)

Тип привода

ЭМП220 / ЭМП24 – электромагнит на 220В/24В (только для клапанов исполнения Н и К исключая клапаны с исполнением по параметрам потока рабочей среды ВД)

MB220 / MB24 – электропривод ф. BELIMO на 220В/24В

MB220-T / MB24-T – электропривод ф. BELIMO на 220В/24В с терморазмыкающим устройством (только для клапанов назначения «О»)

MS220 / MS24 – электропривод ф. SIEMENS на 220В/24В (только для клапанов назначения З и Д исключая клапаны с исполнением по параметрам потока рабочей среды ВД)

MV220 / MV24 – электропривод ВЕЗА на 220В/24В (исключая клапаны с исполнением по параметрам потока рабочей среды ВД)

MV220-T / MV24-T – электропривод ВЕЗА на 220В/24В с терморазмыкающим устройством (только для клапанов назначения О исключая клапаны с исполнением по параметрам потока рабочей среды ВД)

ЭПВ220 / ЭПВ24 – взрывозащищенный электропривод типа ЭПВ на 220В или 24В в стальном корпусе с защитным покрытием (кроме клапанов типа «1*ф»)

ЭПВ220-К / ЭПВ24-К – взрывозащищенный электропривод типа ЭПВ на 220В или 24В в нержавеющей корпусе (кроме клапанов типа «1*ф»)

ЕМАКС220 / ЕМАКС24 – взрывозащищенный электропривод типа ЕМАКС на 220В / 24В в стальном корпусе с защитным покрытием (кроме клапанов типа «1*ф»)

ЕМАКС220-К / ЕМАКС24-К – взрывозащищенный электропривод типа ЕМАКС на 220В / 24В в нержавеющей корпусе (кроме клапанов типа «1*ф»)

Размещение привода

CH – снаружи (только для клапанов типа 2*ф, 0*ф и 1*ф круглого сечения)

ВН – внутри (только для клапанов типа 1*ф прямоугольного сечения)

Клеммная колодка или коробка

КЛ – клеммная колодка (кроме ЭМП220(24), ЭПВ220(24), ЕМАКС220(24), так как поставляется по умолчанию с данным типом привода)

КК – клеммная коробка (кроме ЕМАКС220(24), так как поставляется по умолчанию с данным типом привода)

0 – не комплектуется

Маркировка КПУ-1Н и КПУ-2Н (часть 2)

КЛАПАН КПУ-1Н-О-Н-500*600-2*ф-MB220-T-CH-0-РОН120-0-1*500-0-0

Дополнительная комплектация

РОН110 – устройство воздухоприемное (кроме клапанов типа 0*ф и 1*ф круглого сечения)

РОН120 – устройство воздухоприемное (кроме клапанов круглого сечения)

РОН130 – устройство воздухоприемное (кроме клапанов круглого сечения)

0 – не комплектуется

Защита от кражи

К – защита от кражи электропривода

0 – отсутствует

Переходник на круглое сечение и возможность исключения вылета лопаток за габарит корпуса*

1*D – один переходник (кроме клапанов типа 0*ф и 1*ф круглого сечения)

2*D – два переходника (только для клапанов типа 2*ф)

1*000 – без вылета лопаток с одной стороны (только для клапанов прямоугольного сечения типа 2*ф)

2*000 – без вылета лопаток с двух сторон (кроме клапанов типа 1*ф прямоугольного сечения)

0 – не комплектуется

Исполнение по параметрам потока рабочей среды

0 – стандартное

ВД – высокودинамичное (только для КПУ-1Н и КПУ-2Н прямоугольного сечения типа 2*ф)

Монтажная рама

МРЗ – для стеновой заделки (только для клапанов типа 1*ф прямоугольного сечения)

МРП – для присоединения к стене (только для клапанов типа 2*ф)

0 – не комплектуется

* D – диаметр переходника, мм (присоединительные размеры см. в разделе "КПУ-1Н")
(При комплектации клапана «РОН 110», «РОН 120», «РОН 130» «1*D» требование без вылета лопаток с одной стороны «1*000» выполняется автоматически)